

Roxil® Top Oil 302

Product Description

Roxil® Top Oil 302 is a solvent-based oil that enhances the natural appearance of wood with a transparent matte finish. **Roxil® Top Oil 302** creates a water-resistant seal and protects the wood from the undesirable tendency for cracking and warping, with added film preserver to protect the finish from mould. Can be applied by brush, cloth or short pile roller. Additional coats can be applied to increase the protection and gloss of the finished coating. **Roxil® Top Oil 302** is designed for use on exterior woods such as garden furniture, sheds, planters.

Benefits

- Enhances natural appearance
- Fast drying
- Creates a water-resistant seal on absorbent wood
- Improved resistance to cracking, warping, splitting and water ingress
- Reduces mould and algae growth

Properties

Appearance	Amber coloured oily liquid
Density	0.95 g/cm³
Size(s) & Packaging	500 ml and 1 litre tins
Coverage	1 litre covers 10 m² approximately (based on 2 coats) ^[1]
Storage	Store in a cool dry place. Protect from frost.
Shelf Life	12 months

Application Information

Preparation

Wood must be clean, dry and free from frost before application. All coatings should be completely removed and, if necessary, grey or deteriorated wood should be sanded down to provide a clean, sound surface.

It is recommended to use a cleaner such as Roxil® 100 Wood & Patio Cleaner to clean the wood surface (new and weathered) before applying **Roxil® Top Oil 302**. This is particularly important for new, planed wood such as tables, benches and furniture where moulds can sometimes be seen. After 24 hours, rinse Roxil® 100 Wood & Patio Cleaner off with fresh, clean water and allow to dry before applying **Roxil® Top Oil 302**.

If the wood is significantly greyed, de-grey the wood using Roxil® Wood Scrub Gel. After a minimum of 20 minutes (1 hour for best results), rinse off the surface, allow to dry and lightly sand with a fine-grade sandpaper to remove raised wood grain before applying **Roxil® Top Oil 302**.



For increased protection against staining, mould and rot, the surface can be primed using Roxil® Wood Preserver. Apply in accordance with application guidelines and allow the wood to dry for at least 24 hours, before applying **Roxil® Top Oil 302**.

Test Area

Roxil® Top Oil 302 has been formulated as a colour-enhancing protection for use with softwood and hardwoods. All timber must be clean and free from coatings. It is recommended to try a small test area before full application to determine compatibility.

Application

Roxil® Top Oil 302 should be applied when the weather is mild and dry in the days before and after application.

Cold temperatures can slow the curing process of **Roxil® Top Oil 302**, increasing the time before the coating is fully dry.

Hot temperatures can speed up the curing process of the **Roxil® Top Oil 302**, decreasing the working time.

Before application, lay down non-woven plastic sheeting to protect surfaces such as bodies of water, glass, masonry, paintwork, patios, paving, plants, plastic, soil, timber, etc. Care should be taken to ensure **Roxil® Top Oil 302** does not splash onto bodies of water, glass, masonry, paintwork, patios, paving, plants, plastic, soil, timber, etc. Try to remove any oil spills before they can cure or soak into porous materials, wipe away immediately and clean with white spirit. Removal can become difficult after curing. However, stains should fade with exposure to sunlight.

^[1] Based on application to smooth planed surfaces, application to grooved and rough-sawn wood will have a reduced coverage

Roxil® Top Oil 302 can be applied by cloth, brush or short pile roller. Take appropriate safety precautions such as wearing gloves and protective clothing.

Apply **Roxil® Top Oil 302** sparingly to uncoated timber. Allow the oil to absorb into the wood for at least 30 minutes before wiping away excess with a clean, lint-free cloth to give a smooth, even coating. Allow coats to dry for at least 12 hours before applying additional coats.

Reapply additional coats as above, wiping off excess oil 30 minutes after application and allowing 12 hours to dry. Two coats are recommended but additional coats can be applied until the desired finish is achieved.

The final drying time is typically 24 hours but will vary depending on the type of wood and atmospheric conditions.

Once dry, **Roxil® Top Oil 302** will start to provide protection against water ingress. Initial colour enhancement may fade slightly once the coating has dried fully. Furniture coated in **Roxil® Top Oil 302** is only safe to sit on once the coating has fully dried.

After use clean brushes or rollers using white spirit or brush cleaner.

Maintenance

The service life of **Roxil® Top Oil 302** can be enhanced by regular maintenance. On occasion it is expected that a small amount of organic growth may settle on the surface, this can be removed by gentle cleaning using **Roxil® 100 Wood & Patio Cleaner**.

As **Roxil® Top Oil 302** is a clear finish and offers only sacrificial protection from UV radiation, this means that the coating breaks down instead of the wood. The service life of the coating in conditions, with high exposure to water and UV radiation, is expected to be around 1 year – so it is recommended to check the finish of the coating annually.

If weathering begins to become visible, clean the surface and then apply an additional coat to maintain protection of the surface.

If the surface has become significantly greyed, it is recommended to begin the protection process again from the initial preparation.

Other Information

Keep out of reach of children and animals. Unprotected persons and animals should be kept away from treated surfaces until dry. For full health and safety information consult the Safety Datasheet (available on request). Always read the label.

Roxil® Top Oil 302 is produced in accordance with ISO 9001 and ISO 14001 quality and environmental management systems.

Information given is in good faith based on experience and usage, however all recommendations are made without warranty or guarantee, since the conditions of use are beyond our control. All goods are sold in accordance with our Conditions of Sale, copies of which are available on request. Customers are advised that products, techniques and codes of practice are under constant review and changes occur without notice; please ensure you have the latest updated information.

Roxil® Holzöl für den Außenbereich 302

Produktbeschreibung

Roxil® Holzöl für den Außenbereich 302 ist ein lösemittelhaltiges Öl, welches das natürliche Aussehen von Holz mit einer transparenten, matten Oberfläche verschönert. **Roxil® Holzöl 302** bildet eine wasserfeste Versiegelung und schützt das Holz vor unerwünschter Rissbildung und Verformung, mit einem zusätzlichen Filmkonservierer zum Schutz der Oberfläche vor Schimmel. Kann mit einem Pinsel, Lappen oder einer kurzflorigen Rolle aufgetragen werden. Zusätzliche Anstriche können aufgetragen werden, um den Schutz und den Glanz der fertigen Beschichtung zu erhöhen. **Roxil® Holzöl 302** ist für Hölzer im Außenbereich wie Gartenmöbel, Schuppen und Pflanzgefäße geeignet.

Vorteile

- Betont natürliches Erscheinungsbild
- Schnelltrocknend
- Erzeugt eine wasserfeste Versiegelung auf saugfähigem Holz
- Verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen Rissbildung, Verzug, Spaltung und Wassereintritt
- Verringert Algen- und Schimmelwachstum

Eigenschaften

Ersehung	Bernsteinfarbene ölige Flüssigkeit
Dichte	0,95 g/cm³
Größe & Verpackung	500 ml & 1 L Eimer
Reichweite	1 Liter deckt ca. 10 m² (basierend auf 2 Anstrichen) ^[1]
Lagerung	An einem kühlen, trockenen Ort lagern. Vor Frost schützen.
Haltbarkeit	12 Monate

Anwendungsinformationen

Vorbereitung

Das Holz muss vor dem Auftragen sauber, trocken und frei von Frost sein. Alle Beschichtungen sollten vollständig entfernt werden und, falls erforderlich, sollte graues oder beschädigtes Holz abgeschliffen werden, um eine saubere, gesunde Oberfläche zu erhalten.

Es wird empfohlen, einen Reiniger wie **Roxil® Holz- und Steinreiniger** zu verwenden, um die Holzoberfläche (neu und verwittert) vor dem Auftragen von **Roxil® Holzöl 302** zu reinigen. Dies ist besonders wichtig für neues, gehobeltes Holz wie Tische, Bänke und Möbel, auf denen manchmal



Schimmel zu sehen ist. Spülen Sie **Roxil® Holz- und Steinreiniger** nach 24 Stunden mit frischem, sauberem Wasser ab und lassen Sie es trocknen, bevor Sie **Roxil® Holzöl 302** auftragen.

Wenn das Holz stark vergraut ist, kann es mit **Roxil® Holzentgrauer Gel** entgraut werden. Nach mindestens 20 Minuten (für beste Ergebnisse 1 Stunde) die Oberfläche abspülen, trocknen lassen und mit feinem Schleifpapier leicht anschleifen, um die erhobene Holzmaserung zu entfernen, bevor Sie **Roxil® Holzöl 302** auftragen.

Testanwendung

Roxil® Holzöl 302 wurde als farbverbessernder Schutz für Weich- und Harthölzer formuliert. Alle Hölzer müssen sauber und frei von Beschichtungen sein. Es wird empfohlen, vor der vollständigen Anwendung eine kleine Testfläche auszuprobieren, um die Verträglichkeit festzustellen.

Anwendung

Roxil® Holzöl 302 sollte bei mildem und trockenem Wetter in den Tagen vor und nach der Anwendung aufgetragen werden.

Kalte Temperaturen können den Aushärtungsprozess von **Roxil® Holzöl 302** verlangsamen, so dass es länger dauert, bis die Beschichtung vollständig trocken ist.

Heiße Temperaturen können den Aushärtungsprozess von **Roxil® Holzöl 302** beschleunigen und die Verarbeitungszeit verkürzen.

^[1] Basierend auf der Anwendung auf glatten, gehobelten Oberflächen, die Anwendung auf genutetem und sägerauem Holz hat eine geringere Deckkraft

Legen Sie vor dem Auftragen Kunststoffvlies aus, um Oberflächen wie Gewässer, Glas, Mauerwerk, Anstriche, Terrassen, Pflaster, Pflanzen, Kunststoff, Erde, Holz usw. zu schützen. Es ist darauf zu achten, dass Roxil Holzöl 302 nicht auf Gewässer, Glas, Mauerwerk, Anstriche, Terrassen, Pflaster, Pflanzen, Kunststoff, Erde, Holz usw. spritzt.

Versuchen Sie, verschüttetes Öl zu entfernen, bevor es aushärten oder in poröse Materialien eindringen kann, wischen Sie es sofort ab und reinigen Sie es mit Waschbenzin. Nach dem Aushärten kann die Entfernung schwierig werden. Die Flecken verbleiben jedoch, wenn sie dem Sonnenlicht ausgesetzt werden.

Roxil® Holzöl 302 kann mit einem Tuch, einem Pinsel oder einer kurzflorigen Rolle aufgetragen werden. Treffen Sie geeignete Sicherheitsvorkehrungen wie das Tragen von Handschuhen und Schutzkleidung.

Tragen Sie **Roxil® Holzöl 302** sparsam auf unbeschichtetes Holz auf. Lassen Sie das Öl mindestens 30 Minuten lang in das Holz einziehen, bevor Sie den Überschuss mit einem sauberen, fusselreifen Tuch abwischen, um eine glatte, gleichmäßige Beschichtung zu erhalten. Lassen Sie die Anstriche mindestens 12 Stunden lang trocknen, bevor Sie weitere Anstriche auftragen.

Weitere Anstriche wie oben beschrieben auftragen, überschüssiges Öl 30 Minuten nach dem Auftragen abwischen und 12 Stunden trocknen lassen. Es werden zwei Anstriche empfohlen, aber es können weitere Anstriche aufgetragen werden, bis das gewünschte Finish erreicht ist.

Die endgültige Trocknungszeit beträgt in der Regel 24 Stunden, hängt jedoch von der Holzart und den Witterungsbedingungen ab.

Nach dem Trocknen bietet **Roxil® Holzöl 302** Schutz gegen eindringendes Wasser. Die anfängliche Farbverbesserung kann leicht verblassen, sobald die Beschichtung vollständig getrocknet ist. Auf Möbeln, die mit **Roxil® Holzöl 302** beschichtet sind, kann man erst sitzen, wenn die Beschichtung vollständig getrocknet ist.

Reinigen Sie Pinsel oder Rollen nach dem Gebrauch mit Waschbenzin oder Pinselreiniger.

Instandhaltung

Die Lebensdauer von **Roxil® Holzöl 302** kann durch regelmäßige Pflege verlängert werden. Es ist zu erwarten, dass sich gelegentlich eine kleine Menge organisches Wachstum auf der Oberfläche ansiedeln kann. Dieser kann durch eine sanfte Reinigung mit Roxil® Holz- und Steinreiniger entfernt werden.

Da **Roxil® Holzöl 302** ein Klarlack ist, bedeutet das, dass die Beschichtung anstelle des Holzes abbaut, wenn Sie UV-Strahlung ausgesetzt ist.

Die Lebensdauer der Beschichtung unter Bedingungen mit hoher Wasser- und UV-Belastung beträgt etwa 1 Jahr, daher wird empfohlen, den Zustand der Beschichtung jährlich zu überprüfen.

Wenn Verwitterungserscheinungen sichtbar werden, reinigen Sie die Oberfläche und tragen Sie anschließend eine weitere Schicht auf, um den Schutz der Oberfläche aufrechtzuerhalten.

Wenn die Oberfläche stark vergraut ist, empfiehlt es sich, den Schutzprozess von der ersten Vorbereitung an neu zu beginnen.

Weitere Informationen

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Ungeschützte Personen und Tiere sollten von behandelten Oberflächen ferngehalten werden, bis sie trocken sind. Ausführliche Informationen zu Gesundheit und Sicherheit finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (auf Anfrage erhältlich). Lesen Sie immer das Etikett.

Roxil® Holzöl 302 wird in Übereinstimmung mit den Qualitäts- und Umweltmanagementsystemen ISO 9001 und ISO 14001 hergestellt.

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage von Erfahrung und Anwendung. Alle Empfehlungen erfolgen jedoch ohne Gewähr oder Garantie, da die Anwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen. Alle Waren werden in Übereinstimmung mit unseren Verkaufsbedingungen verkauft, von denen Kopien auf Anfrage erhältlich sind. Wir weisen unsere Kunden darauf hin, dass Produkte, Techniken und Verfahrensregeln ständig überprüft werden und sich ohne Vorankündigung ändern können; bitte vergewissern Sie sich, dass Sie über die neuesten Informationen verfügen.

Roxil® Aceite de Madera Exterior 302

Descripción del Producto

Roxil® Aceite de Madera Exterior 302 es un aceite con base de disolvente que realza el aspecto natural de la madera con un acabado mate transparente. **Roxil® Aceite de Madera Exterior 302** crea un sellado resistente al agua y protege la madera de la indeseable tendencia al agrietamiento y alabeo, con conservante de película añadido para proteger el acabado del moho. Puede aplicarse con brocha, paño o rodillo de pelo corto. Pueden aplicarse capas adicionales para aumentar la protección y el brillo del acabado. **Roxil® Aceite de Madera Exterior 302** está diseñado para su uso en maderas de exterior como muebles de jardín, cobertizos, jardineras.

Beneficios

- Mejora el aspecto natural
- Secado rápido
- Crea un sellado resistente al agua en madera absorbente
- Mejora la resistencia al agrietamiento, alabeo, división y entrada de agua
- Reduce el crecimiento de moho y algas

Propiedades

Aparencia	Líquido aceitoso de color ámbar
Densidad	0.95 g/cm³
Tamaños y embalajes	Latas de 500 ml y 1 litro
Cobertura	1 litro cubre 10 m² aproximadamente (basado en 2 capas) ^{1/1}
Almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco y seco. Proteger de las heladas.
Vida útil	12 meses

Información Sobre la Solicitud

Preparación

La madera debe estar limpia, seca y libre de escarcha antes de la aplicación. Deben eliminarse completamente todos los revestimientos y, si es necesario, lijar la madera gris o deteriorada para obtener una superficie limpia y sana.

Se recomienda utilizar un limpiador como Roxil® Limpiador de Madera y Pavimentos para limpiar la superficie de la madera (nueva y envejecida) antes de aplicar **Roxil® Aceite de Madera Exterior 302**. Esto es particularmente importante para madera nueva y cepillada como mesas, bancos y muebles donde a veces pueden verse mohos. Después de 24 horas, aclarar Roxil® Limpiador de Madera y Pavimentos con agua limpia y dejar secar antes de aplicar **Roxil® Aceite de Madera Exterior 302**.



Si la madera está muy grisácea, desgrásela con Roxil® Exfoliante para Madera. Después de un mínimo de 20 minutos (1 hora para obtener mejores resultados), enjuague la superficie, deje secar y lije ligeramente con una lija fina para eliminar el grano de madera levantado antes de aplicar **Roxil® Aceite de Madera Exterior 302**.

Zona de Pruebas

Roxil® Aceite de Madera Exterior 302 ha sido formulado como un protector que realza el color de la madera blanda y dura. Toda la madera debe estar limpia y libre de revestimientos. Se recomienda probar en una pequeña zona antes de la aplicación completa para determinar la compatibilidad.

Aplicación

Roxil® Aceite de Madera Exterior 302 debe aplicarse cuando el tiempo sea suave y seco en los días anteriores y posteriores a la aplicación.

Las temperaturas frías pueden ralentizar el proceso de curado de **Roxil® Aceite de Madera Exterior 302**, aumentando el tiempo antes de que el revestimiento esté completamente seco.

Temperaturas calientes pueden acelerar el proceso de curado de **Roxil® Aceite de Madera Exterior 302**, disminuyendo el tiempo de aplicación.

Antes de la aplicación, coloque una lámina de plástico no tejido para proteger superficies como masas de agua, vidrio, mampostería, pintura, patios, pavimentos, plantas, plástico, tierra, madera, etc. Se debe tener cuidado de que **Roxil® Aceite de Madera Exterior 302** no salpique sobre masas de agua, vidrio, mampostería, pintura, patios, pavimentos, plantas, plástico, tierra, madera, etc.

^{1/1} Basado en la aplicación a superficies lisas y cepilladas, la aplicación a madera ranurada y aserrada tendrá una cobertura reducida

Roxil® Aceite de Madera Exterior 302 puede aplicarse con bayeta, brocha o rodillo de pelo corto. Tome las precauciones de seguridad adecuadas, como el uso de guantes y ropa protectora.

Aplice **Roxil® Aceite de Madera Exterior 302** con moderación a la madera sin recubrir. Dejar que el aceite se absorba en la madera durante al menos 30 minutos antes de eliminar el exceso con un paño limpio y sin pelusa para obtener una capa lisa y uniforme. Deje secar las capas durante al menos 12 horas antes de aplicar capas adicionales.

Vuelva a aplicar capas adicionales como se ha indicado anteriormente, limpiando el exceso de aceite 30 minutos después de la aplicación y dejando secar 12 horas. Se recomiendan dos capas, pero pueden aplicarse capas adicionales hasta conseguir el acabado deseado.

El tiempo de secado final suele ser de 24 horas, pero varía en función del tipo de madera y de las condiciones atmosféricas.

Una vez seco, **Roxil® Aceite de Madera Exterior 302** empezará a proporcionar protección contra la entrada de agua. El realce inicial del color puede desvanecerse ligeramente una vez que el revestimiento se haya secado por completo. Los muebles recubiertos con **Roxil® Aceite de Madera Exterior 302** sólo son seguros para sentarse sobre ellos una vez que el recubrimiento se haya secado completamente.

Después del uso, limpie las brochas o los rodillos con gasolina de quemar o limpiador de brochas.

Mantenimiento

La vida útil de **Roxil® Aceite de Madera Exterior 302®** puede prolongarse mediante un mantenimiento regular. En ocasiones, es posible que se deposite una pequeña cantidad de crecimiento orgánico en la superficie, que puede eliminarse mediante una limpieza suave con **Roxil® Limpiador de Madera y Pavimentos**.

Como **Roxil® Aceite de Madera Exterior 302** es un acabado transparente y sólo ofrece protección sacrificial contra la radiación UV, esto significa que el revestimiento se descompone en lugar de la madera.

La vida útil del revestimiento en condiciones de alta exposición al agua y a la radiación UV se espera que sea de alrededor de 1 año, por lo que se recomienda comprobar el acabado del revestimiento anualmente.

Si la intemperie empieza a ser visible, limpie la superficie y aplique una capa adicional para mantener la protección de la superficie.

Si la superficie se ha agrisado considerablemente, se recomienda comenzar de nuevo el proceso de protección desde la preparación inicial.

Información Adicional

Mantener fuera del alcance de niños y animales. Las personas y animales sin protección deben mantenerse alejados de las superficies tratadas hasta que se sequen. Para más información sobre salud y seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad (disponible bajo pedido). Lea siempre la etiqueta.

Roxil® Aceite de Madera Exterior 302 se fabrica conforme a los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente ISO 9001 e ISO 14001.

La información facilitada es de buena fe y está basada en la experiencia y el uso, sin embargo, todas las recomendaciones se hacen sin garantía ya que las condiciones de uso están fuera de nuestro control. Todos los productos se venden en acuerdo con nuestras condiciones de venta, las cuales están disponibles a su solicitud. Se advierte a los clientes de que las técnicas y códigos de práctica se revisan constantemente y se producen cambios sin previo aviso. Por favor, asegúrese de que tiene la última información actualizada.

Roxil® Huile Haute Protection 302

Description du Produit

Roxil® Huile Haute Protection 302 est une huile à base de solvant qui rehausse l'aspect naturel du bois en lui donnant une finition mate et transparente. Le produit crée une couche d'étanchéité résistante à l'eau et protège le bois contre le fendillement et le gauchissement. De plus, il contient un agent de conservation qui protège la finition de la moisissure. Ce produit peut être appliqué au pinceau, au chiffon ou au rouleau à poil court. Il est possible d'appliquer des couches supplémentaires pour augmenter le niveau de protection et de brillance. **Roxil® Huile Haute Protection 302** est conçue pour les bois d'extérieur comme les meubles de jardin, les cabanons et les jardinières.

Avantages

- Améliore l'aspect naturel du bois
- Sèche rapidement
- Forme une couche d'étanchéité sur le bois absorbant
- Améliore la résistance au fendillement, au gauchissement, aux fissures et à l'infiltration d'eau
- Réduit le développement des moisissures et des dépôts verts (algues)

Propriétés

Apparence	Liquide huileux de couleur ambre
Densité	0,95 g/cm ³
Format(s) et emballage(s)	Cannettes de 500 mL & 1 L
Rendement	1 litre couvre environ 10 m ² (pour 2 couches) ^[1]
Stockage	Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.
Durée de conservation	12 mois

Information sur l'Application

Préparation

Le bois doit être propre, sec et non givré avant application. Tous les revêtements doivent être entièrement retirés et, au besoin, le bois grisé ou détérioré doit être poncé pour obtenir une surface propre et saine.

Il est recommandé d'utiliser un nettoyeur comme le **Roxil® Nettoyeur pour Bois et Pavés** pour nettoyer la surface du bois (neuf ou patiné) avant d'appliquer **Roxil® Huile Haute Protection 302**. Cette étape est particulièrement importante pour le bois neuf et raboté, comme les tables, les bancs et les meubles, sur lesquels des moisissures peuvent parfois être observées. Après 24 heures, rincez **Roxil® Nettoyeur pour Bois et Pavés** avec de l'eau fraîche et propre, et laissez sécher avant d'appliquer **Roxil® Huile Haute Protection 302**.



Si le bois est très grisé, dégrisez-le avec le **Roxil® Gel Nettoyeur pour Bois**. Après un minimum de 20 minutes (1 heure pour de meilleurs résultats), rincez la surface, laissez sécher et poncez légèrement avec un papier de verre à grain fin pour éliminer le grain de bois soulevé avant d'appliquer **Roxil® Huile Haute Protection 302**.

Pour une meilleure protection contre les taches, la moisissure et la pourriture, la surface peut être apprêtée avec **Roxil® WP1 Traitement Préventif pour Bois**. Appliquez l'agent en suivant les directives d'application et laissez le bois sécher pendant au moins 24 heures avant d'appliquer **Roxil® Huile Haute Protection 302**.

Surface d'Essai

Roxil® Huile Haute Protection 302 a été formulée comme protection rehaussant la couleur pour les bois tendres et les bois durs. Tout le bois doit être propre et exempt de revêtements. Il est recommandé de faire un petit test sur une zone discrète avant de procéder à l'application complète afin de vérifier la compatibilité.

Application

Appliquez **Roxil® Huile Haute Protection 302** par temps est doux et sec pendant les jours qui précèdent et qui suivent l'application. Les températures froides peuvent ralentir le processus de durcissement de l'huile et augmenter le temps de séchage. Les températures chaudes peuvent accélérer le processus de durcissement et réduire le temps d'application.

^[1] La couverture est basée sur une application sur des surfaces lisses et rabotées. Elle sera réduite sur du bois rainuré et brut.

Avant l'application, étalez une feuille de plastique non tissée pour protéger les surfaces telles que les plans d'eau, le verre, la maçonnerie, la peinture, les patios, les pavés, les plantes, le plastique, la terre et le bois, etc. Veillez à ce que **Roxil® Huile Haute Protection 302** n'éclabousse pas ces surfaces. Bien nettoyer les déversements d'huile avant qu'ils ne durcissent ou ne s'infiltrent dans les matériaux poreux. Essuyez-les immédiatement et nettoyez-les avec du White Spirit. Le nettoyage peut devenir difficile après le durcissement. Cependant, les taches devraient s'atténuer avec l'exposition au soleil.

Roxil® Huile Haute Protection 302 peut être appliqué avec un chiffon, un pinceau ou un rouleau à poil court. Prenez les précautions de sécurité appropriées, comme le port de gants et de vêtements de protection.

Appliquez **Roxil® Huile Haute Protection 302** avec parcimonie sur le bois non enduit. Laissez l'huile s'absorber dans le bois pendant au moins 30 minutes avant d'essuyer l'excédent avec un chiffon propre et non pelucheux pour obtenir un revêtement lisse et uniforme. Laissez chaque couche sécher pendant au moins 12 heures avant d'appliquer des couches supplémentaires.

Réappliquez des couches supplémentaires comme indiqué ci-dessus, en essuyant l'excédent d'huile 30 minutes après l'application et en laissant sécher pendant 12 heures. Deux couches sont recommandées, mais des couches supplémentaires peuvent être appliquées jusqu'à l'obtention de la finition souhaitée.

Le temps de séchage final est généralement de 24 heures, mais il varie en fonction du type de bois et des conditions atmosphériques.

Une fois sèche, **Roxil® Huile Haute Protection 302** commencera à protéger le bois contre l'infiltration d'eau. L'intensification de la couleur initiale peut s'atténuer légèrement une fois que le revêtement est complètement sec. Les meubles traités ne peuvent être utilisés que lorsque le revêtement est entièrement sec.

Après l'utilisation, nettoyez les pinceaux ou les rouleaux à l'aide d'essence minérale ou d'un nettoyant pour pinceaux.

Entretien

La durée de vie de **Roxil® Huile Haute Protection 302** peut être prolongée par un entretien régulier. Il est possible qu'une petite quantité de matière organique se dépose sur la surface. Elle peut être retirée en la nettoyant délicatement avec Roxil® Nettoyant pour Bois et Pavés.

Comme **Roxil® Huile Haute Protection 302** est une finition transparente, elle n'offre qu'une protection sacrificielle contre les rayons UV, ce qui signifie que c'est le revêtement qui se dégrade plutôt que le bois. La durée de vie du revêtement dans des conditions de forte exposition à l'eau et aux rayons UV est d'environ 1 an. Il est donc recommandé de vérifier l'état de la finition chaque année. Si les altérations dues aux intempéries commencent à être visibles, nettoyez la surface, puis appliquez une couche supplémentaire pour maintenir la protection de la surface. Si la surface est très grisée, il est recommandé de recommencer le processus de protection depuis la préparation initiale.

Autres Informations

Tenir hors de la portée des enfants et des animaux. Les personnes et les animaux non protégés doivent être tenus à l'écart des surfaces traitées jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Pour des informations complètes sur la santé et la sécurité, consultez la fiche de données de sécurité (disponible sur demande). Toujours lire l'étiquette.

Roxil® Huile Haute Protection 302 est produite conformément aux systèmes de gestion de la qualité et de l'environnement ISO 9001 et ISO 14001.

Les informations données sont de bonne foi, basées sur l'expérience et l'usage, mais toutes les recommandations sont faites sans garantie, car les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle. Toutes les marchandises sont vendues conformément à nos conditions de vente, dont des copies sont disponibles sur demande. Les clients sont informés que les produits, les techniques et les codes de pratique font l'objet d'une révision constante et que des changements peuvent intervenir sans préavis ; assurez-vous de disposer des dernières informations mises à jour.

Roxil® Olio per Legno Esterno 302

Descrizione del Prodotto

Roxil® Olio per Legno Esterno 302 è un olio a base di solvente che esalta l'aspetto naturale del legno con una finitura opaca trasparente. **Roxil® Olio per Legno Esterno 302** crea una barriera impermeabile e protegge il legno dalla fessurazione e dall'imbarcamento, con l'aggiunta di un conservante che protegge la finitura dalla muffa. Può essere applicato con pennello, panno o rullo a pelo corto. È possibile applicare mani aggiuntive per aumentare la protezione e la brillantezza della finitura. **Roxil® Olio per Legno Esterno 302** è progettato per l'uso su legni per esterni come mobili da giardino, rimesse e fioriere.

Benefici

- Esaltazione dell'aspetto naturale
- Asciugatura rapida
- Crea una barriera impermeabile sul legno assorbente
- Migliora la resistenza a fessurazione, imbarcamento, spaccatura e infiltrazioni d'acqua
- Riduce la formazione di muffe e alghe

Proprietà

Aspetto	Liquido oleoso di colore ambrato
Densità	0,95 g/cm³
Formati e Confezione	Lattine da 500 ml e da 1 L
Resa	1 litro copre circa 10 m² (basato su 2 mani) ⁽¹⁾
Conservazione	Conservare in un luogo fresco e asciutto. Proteggere dal gelo.
Durata	12 mesi

Informazioni sull'Applicazione

Preparazione

Il legno deve essere pulito, asciutto e privo di gelo prima dell'applicazione. Tutti i rivestimenti devono essere completamente rimossi e, se necessario, il legno grigio o deteriorato deve essere levigato per ottenere una superficie pulita e solida.

Si raccomanda di utilizzare un pulitore come **Roxil® Pulitore per Legno e Pavimentazione** per pulire la superficie del legno (nuovo e invecchiato) prima di applicare **Roxil® Olio per Legno Esterno 302**. Questo è particolarmente importante per il legno nuovo e piallato, come tavoli, panche e mobili, dove a volte si possono vedere delle muffe. Dopo 24 ore, risciacquare **Roxil® Pulitore per Legno e Pavimentazioni** con acqua fresca e pulita e lasciare asciugare prima di applicare **Roxil® Olio per Legno Esterno 302**.



Se il legno è notevolmente ingrigito, rimuovere l'ingrigimento utilizzando **Roxil® Gel Esfoliante per Legno**. Dopo un minimo di 20 minuti (1 ora per i migliori risultati), risciacquare la superficie, lasciare asciugare e carteggiare leggermente con carta vetrata a grana fine per rimuovere la venatura sollevata del legno prima di applicare **Roxil® Olio per Legno Esterno 302**.

Per una maggiore protezione contro macchie, muffe e marciume, la superficie può essere preparata con un primer utilizzando **Roxil® WP1 Preservante per Legno Incolore**. Applicare in conformità con le linee guida per l'applicazione e lasciare asciugare il legno per almeno 24 ore, prima di applicare **Roxil® Olio per Legno Esterno 302**.

Zona di Prova

Roxil® Olio per Legno Esterno 302 è stato formulato come protezione che esalta il colore per l'uso su legni teneri e duri. Tutto il legname deve essere pulito e privo di rivestimenti. Si raccomanda di effettuare una piccola prova in una zona di test prima dell'applicazione completa per determinare la compatibilità.

Applicazione

Roxil® Olio per Legno Esterno 302 deve essere applicato quando il clima è mite e asciutto nei giorni precedenti e successivi all'applicazione. Le basse temperature possono rallentare il processo di indurimento di **Roxil® Olio per Legno Esterno 302**, prolungando il tempo necessario prima che il rivestimento sia completamente asciutto.

Le alte temperature possono accelerare il processo di indurimento di **Roxil® Olio per Legno Esterno 302**, diminuendo il tempo di lavorazione per l'applicazione.

⁽¹⁾ Basato su applicazione su superfici lisce e piallate, l'applicazione su legno scanalato e segato grezzo avrà una resa ridotta.

Prima dell'applicazione, stendere un telo di plastica non tessuto per proteggere superfici come specchi d'acqua, vetro, muratura, superfici verniciate, lastricati, pavimentazioni, piante, plastica, terreno, legno, ecc. Fare attenzione affinché **Roxil® Olio per Legno Esterno 302** non schizzi su specchi d'acqua, vetro, muratura, superfici verniciate, lastricati, pavimentazioni, piante, plastica, terreno, legno, ecc.

Rimuovere immediatamente eventuali fuoriuscite di olio e pulire con acqua e sapone prima che l'olio possa indurirsi o penetrare in materiali porosi. La rimozione può diventare difficile dopo l'indurimento. Tuttavia, le macchie dovrebbero sbiadire con l'esposizione alla luce solare.

Roxil® Olio per Legno Esterno 302 può essere applicato con un panno, un pennello o un rullo a pelo corto. Adottare le opportune precauzioni di sicurezza, come indossare guanti e indumenti protettivi.

Applicare **Roxil® Olio per Legno Esterno 302** moderatamente su legname non trattato. Lasciare che l'olio si assorba nel legno per almeno 30 minuti, prima di rimuovere l'eccesso con un panno pulito e privo di lanugine per ottenere un rivestimento liscio e uniforme. Lasciare asciugare le mani per almeno 12 ore prima di applicare mani aggiuntive.

Riapplicare mani aggiuntive come indicato sopra, rimuovendo l'eccesso di olio 30 minuti dopo l'applicazione e lasciando asciugare per 12 ore. Si raccomandano due mani, ma è possibile applicare mani aggiuntive finché non si ottiene la finitura desiderata.

Il tempo di asciugatura finale è in genere di 24 ore, ma può variare a seconda del tipo di legno e delle condizioni atmosferiche.

Una volta asciutto, **Roxil® Olio per Legno Esterno 302** inizierà a fornire protezione contro le infiltrazioni d'acqua. L'iniziale esaltazione del colore potrebbe sbiadire leggermente una volta che il rivestimento si sarà asciugato completamente. I mobili trattati con **Roxil® Olio per Legno Esterno 302** possono essere utilizzati in sicurezza solo una volta che il rivestimento si sarà completamente asciugato.

Dopo l'uso, pulire i pennelli o i rulli utilizzando acqua e sapone o un detergente per pennelli.

Manutenzione

La durata di **Roxil® Olio per Legno Esterno 302** può essere prolungata con una manutenzione regolare. Occasionalmente è prevedibile che una piccola quantità di crescita organica si depositi sulla superficie; questa può essere rimossa con una pulizia delicata utilizzando **Roxil® Pulitore per Legno e Pavimentazione**.

Poiché **Roxil® Olio per Legno Esterno 302** è una finitura trasparente e offre solo una protezione sacrificale dai raggi UV, ciò significa che il rivestimento si degrada al posto del legno.

La durata del rivestimento in condizioni di elevata esposizione all'acqua e ai raggi UV è stimata in circa 1 anno, pertanto si consiglia di controllarne lo stato ogni anno.

Se iniziano a comparire segni di deterioramento, pulire la superficie e applicare un ulteriore strato per mantenere la protezione della superficie. Se la superficie è diventata significativamente grigia, si consiglia di ricominciare il processo di protezione dalla preparazione iniziale.

Altre Informazioni

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Le persone e gli animali non protetti devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a quando non sono asciutte. Per informazioni complete sulla salute e la sicurezza, consultare la scheda di sicurezza (disponibile su richiesta). Leggere sempre l'etichetta.

Roxil® Olio per Legno Esterno 302 è prodotto in conformità con i sistemi di gestione per la qualità e l'ambiente ISO 9001 e ISO 14001.

Le informazioni fornite sono in buona fede, basate sull'esperienza e sull'uso; tuttavia, tutte le raccomandazioni sono fatte senza garanzia, poiché le condizioni d'uso sono al di fuori del nostro controllo. Tutti i beni sono venduti in conformità con le nostre Condizioni di Vendita, copie delle quali sono disponibili su richiesta. Si avvisano i clienti che prodotti, tecniche e codici di pratica sono in costante revisione e le modifiche possono avvenire senza preavviso; si prega di assicurarsi di avere le informazioni più aggiornate.

Roxil® Houtolie voor Buiten 302

Productomschrijving

Roxil® Houtolie voor Buiten 302 is een olie op oplosmiddelbasis die het natuurlijke uiterlijk van hout verbetert met een transparante matte afwerking. **Roxil® Houtolie voor Buiten 302** creëert een waterbestendige afdichting en beschermt het hout tegen de ongewenste neiging tot scheuren en kromtrekken, met toegevoegde filmconserver om de afwerking te beschermen tegen schimmel. Kan worden aangebracht met een kwast, doek of roller. Er kunnen extra lagen worden aangebracht om de bescherming en glans van de afgewerkte coating te verhogen. **Roxil® Houtolie voor Buiten 302** is ontworpen voor gebruik op houtsoorten voor buiten, zoals tuinmeubelen, schuurtjes en plantenbakken.

Voordelen

- Verbetert de natuurlijke uitstraling
- Sneldrogend
- Creëert een waterbestendige afdichting op absorberend hout
- Verbeterde weerstand tegen scheuren, kromtrekken, splijten en binnendringen van water
- Vermindert schimmel- en algengroei

Eigenschappen

Uiterlijk	Amberkleurige olieachtige vloeistof
Dichtheid	0,95 g/cm ³
Grootte(n) & Verpakking	Blikken van 500 ml en 1 liter, jerrycans van 5 liter
Dekking	1 liter dekt ongeveer 10 m ² (gebaseerd op 2 lagen) ^(*)
Opslag	Koel en droog bewaren. Beschermen tegen vorst.
Houdbaarheid	12 maanden

Toepassingsinformatie

Vorbereiding

Hout moet schoon, droog en vorstvrij zijn voor het aanbrengen. Alle coatings moeten volledig verwijderd worden en indien nodig moet grijs of aangetast hout afgeschuurd worden om een zuiver, gezond oppervlak te bekomen.

Het wordt aanbevolen om een reiniger zoals **Roxil® Reiniger Voor Hout en Bestrating** te gebruiken om het houtoppervlak (nieuw en verweerd) te reinigen alvorens **Roxil® Houtolie voor Buiten 302** aan te brengen. Dit is vooral belangrijk voor nieuw, geschaafd hout zoals tafels, banken en meubels waar soms schimmels te zien zijn. Spoel **Roxil Reiniger Voor Hout en Bestrating** na 24 uur af met vers, schoon water en laat het drogen voordat je **Roxil® Houtolie voor Buiten 302** aanbrengt.



Als het hout sterk vergrijsd is, het hout ontvetten met **Roxil® Houtschrobgel**. Na minimaal 20 minuten (1 uur voor het beste resultaat) het oppervlak afspoelen, laten drogen en licht opschuren met fijn schuurpapier om de verhoogde houtnerf te verwijderen voordat u **Roxil® Houtolie voor Buiten 302** aanbrengt.

Testgebied

Roxil® Houtolie voor Buiten 302 is geformuleerd als een kleurversterkende bescherming voor gebruik met zacht- en hardhout. Al het hout moet schoon zijn en vrij van coatings. Het wordt aanbevolen om een klein testgebied uit te proberen voordat het volledig wordt aangebracht om de compatibiliteit te bepalen.

Toepassing

Roxil® Houtolie voor Buiten 302 moet worden aangebracht bij zacht en droog weer in de dagen voor en na het aanbrengen.

Koude temperaturen kunnen het uithardingsproces van **Roxil® Houtolie voor Buiten 302** vertragen en het product mag niet worden aangebracht als de temperatuur 's nachts of in de eerste paar dagen na het aanbrengen naar verwachting onder 5 °C zal komen.

Warme temperaturen kunnen het uithardingsproces van **Roxil® Houtolie voor Buiten 302** versnellen, waardoor de verwerkingstijd korter wordt.

^(*) Gebaseerd op toepassing op glad geschaafde oppervlakken, toepassing op gegroefd en ruw gezaagd hout zal een lagere dekking hebben.

Leg voor het aanbrengen folie neer om oppervlakken zoals glas, schilderwerk, planten, patio's, bestrating, metselwerk, hout, plastic enz. te beschermen. Zorg ervoor dat **Roxil® Houtolie voor Buiten 302** niet op glas, schilderwerk, planten, terrassen, bestrating, metselwerk, hout, plastic enz. spat, omdat het verwijderen van oliespatten na het drogen erg moeilijk is. Eventuele spetters moeten onmiddellijk worden weggeveegd en gereinigd met warm zeepwater.

Roxil® Houtolie voor Buiten 302 kan worden aangebracht met een doek, kwast of roller. Neem de juiste veiligheidsmaatregelen zoals het dragen van handschoenen en beschermende kleding.

Breng **Roxil® Houtolie voor Buiten 302** spaarzaam aan op ongecoat hout. Laat de olie minstens 30 minuten in het hout trekken en veeg het overtollige weg met een schone, pluisvrije doek voor een gladde, gelijkmatige laag. Laat de lagen ten minste 12 uur drogen voordat u extra lagen aanbrengt.

Breng opnieuw lagen aan zoals hierboven beschreven, veeg 30 minuten na het aanbrengen overtollige olie weg en laat 12 uur drogen. Twee lagen worden aanbevolen, maar er kunnen extra lagen worden aangebracht tot de gewenste afwerking is bereikt.

De uiteindelijke droogtijd is meestal 24 uur, maar varieert afhankelijk van de houtsoort en de weersomstandigheden.

Eenmaal droog begint **Roxil® Houtolie voor Buiten 302** bescherming te bieden tegen binnendringend water. De initiële kleurverbetering kan licht vervagen zodra de coating volledig gedroogd is. Meubels die gecoat zijn met **Roxil® Houtolie voor Buiten 302** kunnen pas veilig staan als de coating volledig gedroogd is.

Na gebruik borstels of rollers reinigen met terpentijn of kwastenreiniger.

Onderhoud

De levensduur van **Roxil® Houtolie voor Buiten 302** kan verlengd worden door regelmatig onderhoud. Het is te verwachten dat er zich af en toe een kleine hoeveelheid organisch materiaal op het oppervlak afzet. Dit kan verwijderd worden door voorzichtig te reinigen met **Roxil® Reiniger Voor Hout en Bestrating**.

Omdat **Roxil® Houtolie voor Buiten 302** een blanke afwerking is en alleen opofferende bescherming biedt tegen UV-straling, betekent dit dat de coating afbreekt in plaats van het hout. Het wordt aanbevolen om de afwerking van de coating eenmaal per jaar te controleren. Als verwerking zichtbaar begint te worden, reinig dan het oppervlak en breng vervolgens een extra laag aan om het oppervlak te blijven beschermen.

Als het oppervlak sterk vergrijsd is, is het aan te raden om het beschermingsproces opnieuw te beginnen vanaf de eerste voorbereiding.

Overige Informatie

Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Onbeschermde personen en dieren moeten uit de buurt van behandelde oppervlakken worden gehouden tot ze droog zijn. Raadpleeg voor volledige informatie over gezondheid en veiligheid het veiligheidsinformatieblad (beschikbaar op aanvraag). Lees altijd het etiket.

Roxil® Houtolie voor Buiten 302 wordt geproduceerd in overeenstemming met ISO 9001 en ISO 14001 kwaliteits- en milieumanagementsystemen.

De verstrekte informatie is te goeder trouw gebaseerd op ervaring en gebruik, maar alle aanbevelingen worden gedaan zonder garantie of waarborg, aangezien wij geen controle hebben over de gebruiksomstandigheden. Alle goederen worden verkocht in overeenstemming met onze Verkoopvoorwaarden, waarvan exemplaren op verzoek verkrijgbaar zijn. Klanten worden erop gewezen dat producten, technieken en gedragscodes voortdurend worden herzien en dat er zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen kunnen optreden.